



Interior

Les cloisons omega-system , omega-system Clam , omegaZen et omegaZen Eco sont des produits conçus, fabriqués et posés par Atelier Interior S.A
email :omega-system@atelierinterior.fr
INTERIOR , 20 quai de l'Aisne-93697 Pantin Cedex
tel : 01 48 91 82 22 – Fax : 01 48 91 38 59- Web : www .interior.fr

CLOISONS AMOVIBLES OMEGA-SYSTEM®

Cloisons modulaires amovibles de marque OMEGA-SYSTEM® fabriquées par Atelier INTERIOR.

- Epaisseur 95 mm.
- Ossature interne en acier profilé à froid de 10/10^{ème} d'épaisseur, les poteaux étant prédécoupés en usine de façon à permettre la libre circulation des fluides à l'intérieur de la cloison.



- Ossature externe en aluminium anodisé label Qualanod ou laqué gamme RAL coloris au choix , label Qualicoat . Les parements seront maintenus en partie courante par des couvre-joints à joints creux de 34 mm fixés par clippage permettant d'assurer l'amovibilité permanente et facile de tous les éléments de surface de la cloison.
- Profilé supérieur formant cimaise permettant la suspension de tableaux sans détérioration des parements .

- Les traverses sont réglables en hauteur et l'entraxe des poteaux est uniquement dépendant des remplissages.

Cloisons pleines : Eléments composés de 2 panneaux en plâtre cartonné de 13 mm épaisseur revêtu de PVC au choix dans les gammes du commerce, ou de 2 panneaux d'aggloméré mélaminé de 12 mm épaisseur gamme au choix et comportant une âme isolante en laine de verre .

Cloisons vitrées :Double vitrage monté avec des parcloles aluminium équipées de joints caoutchouc. Vitrages au même nu que les panneaux . Le vitrage étant de sécurité pour tout élément défini comme toute hauteur et d'une largeur égale ou supérieure à 400 mm et maintenu verticalement par couvre-joints clippés .
Choix de la finition vitrage , claire , sablé en plein , à motifs , dégressif , sérigraphié.

Bloc-porte : Les portes sont montées sur une huisserie monobloc réversible en aluminium, équipée de joints isophoniques en feuillure , gâche inox supportant les coups répétés du battement des vantaux , paumelles réversibles. Les portes sont manœuvrées par béquilles inox y compris canons sur numéros variés .

- **Les portes pleines**, sont à hauteur standard , toute hauteur : ouvrant d'un seul tenant ou à imposte filante , hauteur de l'ouvrant à définir , et seront à âme pleine chants bois dur revêtues de stratifié deux faces gamme au choix.
- **Les portes aluglass** , à encadrement aluminium d'épaisseur 40 mm , comportent un cadre aluminium de 75 mm de largeur englobant la serrure .Remplissage vitré , vitrage de sécurité , décor au choix de l'architecte .

Les cloisons omega-system® disposent d'un certificat C.E.R.F.F. Cloisons Amovibles garantissant que le produit utilisé a répondu à tous les essais d'une manière satisfaisante tant en terme de résistance aux chocs que d'amovibilité de la cloison.



Interior

Les cloisons omega-system , omega-system Clam , omegaZen et omegaZen Eco sont des produits conçus, fabriqués et posés par Atelier Interior S.A
email :omega-system@atelierinterior.fr
INTERIOR , 20 quai de l'Aisne-93697 Pantin Cedex
tel : 01 48 91 82 22 – Fax : 01 48 91 38 59- Web : www .interior.fr